


ENSAMBLE DE TIERRA² COLGANTE / PENDANT



(ES)

MATERIALES
BARRO / VIDRIO

ACABADOS:
CUERPO:
BARRO AHUMADO

PANTALLA:
GLOBO VIDRIO SATINADO

SUJETA CABLES:
NEGRO

CABLE TEXTIL:
NEGRO

LÁMPARA Dimmeable
Para interiores

(EN)

MATERIALS
CLAY / GLASS

FINISHES:
BODY:
SMOKED CLAY

LAMP SHADE:
MATTE OPAL GLASS
GLOBE

CORD GRIP:
BLACK

TEXTILE CORD:
BLACK

Dimmeable LAMP
Indoor use only



ENSAMBLE DE TIERRA 2 COLGANTE

FICHA TÉCNICA



CUERPO

MATERIALES
BARRO

CABLEADO
1.8M
2 X 20AWG
PVC CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

DIMENSIONES

DIÁMETRO DE
PANTALLA Ø
15CM

ALTURA
34CM

CANOPÉ
12CM

PESO
1.5KG

TIPO DE ILUMINACIÓN

ENERGÍA CONSUMIBLE
4.5W

TIPO DE FOCO
G45D LED

LÚMENES
420lm

ALIMENTACIÓN
127V / 60HZ / 0.06A

TEMPERATURA DE COLOR
2700K

BASE DE FOCO
E-27

ÁNGULO DE ÓPTICA
360º

DIRECCIÓN DE LA LUZ
Omnidireccional

OBSERVACIONES
ATENUABLE O DIMEABLE

POR SU NATURALEZA ARTESANAL NUESTROS PRODUCTOS PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR LIGERAS DISCONTINUIDADES O MANCHITAS; LAS CUALES SON PARTE DEL CARÁCTER DE NUESTRAS PIEZAS.

ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.

PARTES INCLUIDAS



CANOPE
1 PIEZA



SUJETA CABLE
2 PIEZA

PANTALLA
ELECTRIFICADA
1 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



NIPLE
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS





TUERCA
2 PIEZA



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

1 COLOCAR SUJETACABLES

- A) Enroscar sujeta cables a niple
- B) Cruzar niple por el canopé
- C) Fija el niple al canopé, con la tuerca.




APRETAR en el sentido de las manecillas del reloj

*El sujeta cables queda del lado externo de la tapa del canopé

2 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) Cruzar cable textil por el sujeta cable
- B) Cortar punta de cable textil
- C) Abrir recubrimiento de PVC
- D) Cortar excedente de recubrimiento de PVC
- E) Pelar un segmento de Cable eléctrico




*Vista Lateral

*Vista Frontal


3 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE
*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido




4 CONEXIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE
*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación



5 APRETAR TORNILLO DE SUJETACABLES


- A) Ajustar largo de cable
- B) Apretar tornillo de sujetacables
- C) El recubrimiento textil debe quedar dentro del canopé



6 MONTAR CANOPE AL BRACKET

Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR Los dos tornillos a través del canopé en el bracket




*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.

*apretar correctamente el tornillo opresor para evitar accidentes o corto circuito

EN CU29 LIGHTWARE CREAMOS PRODUCTOS QUE ACOMPAÑEN Y TRANSMITAN BIENESTAR DESDE LA ILUMINACIÓN. ESPERAMOS TU NUEVA LUMINARIA INSPIRE Y ACOJA NUEVOS MOMENTOS EN TU CAMINO.

ENSAMBLE DE TIERRA 2 COLGANTE INSTRUCTIVO



FUENTE DE LUZ

G45D LED
127V / 60HZ / 0.06A
4.5W Dimeable
Omnidireccional

CU29 LIGHTWARE

RFC: CUL210325DJ4
Vicente Guerrero #12
Col Centro, C.P.:23400
San José del Cabo, BCS


Uso interior

+52 (624) 180 7180
www.cu29lightware.com


REEMPLAZO DE FOCO TUTORIAL

1 RETIRAR GLOBO DE VIDRIO


A) INCLINAR GLOBO DE VIDRIO CON UNA SÓLA MANO



B) PRESIONAR FLEJE CON LA OTRA MANO




C) RETIRAR GLOBO DE VIDRIO MIENTRAS SUJETA EL FLEJE





Utilizar con cuidado, materiales frágiles

2 CAMBIAR FOCO



3 COLOCAR GLOBO DE VIDRIO



Utilizar únicamente focos LED

PRESIONAR FLEJE CON AMBOS DEDOS MIENTRAS SE COLOCA EL GLOBO

SOLTAR SUAVEMENTE EL FLEJE HASTA COLOCAR EL GLOBO